

SJLL | MEHĀNISKIE KABEĻU UZGAĻI

Produkta apraksts un Pielietojums:

Paredzēts kapara kabeļu vai alumīnija kabeļu pievienošanai ar elektrisko zemsprieguma iekārtam.

Uzgalis: augstas stiprības alumīnija sakausējums
Skrūves: alumīnija sakausējums



Virsmas:
Alvotas

Funkcijas:
piemērots vairāku vadītāju tipam



Apzīmejums	AL in mm ²				CU in mm ²			Skrūves skaits	Nogriešanas griezes moments (N.m)	Uzgriežņu lepak. atslēga	Iepak. gab.
	Apalš daudz dzīslu	Sektora daudz dzīslu	Apalš mono-līts	Sektora mono-līts	Apalš daudz dzīslu	Sektora daudz dzīslu	Apalš mono-līts				
SJLL6-25-12/1L	10-25	10-25	10-25	10-25	6-25	6-25	6-25	1	5	8	150x4
SJLL6-50-10/1L	10-50	35-50	10-50	35-50	6-50	35-50	6-35	1	11	10	100x4
SJLL6-50-12/1L	10-50	35-50	10-50	35-50	6-50	35-50	6-35	1	11	10	100x4
SJLL16-95-10/1L	16-95	35-95	16-95	35-95	16-95	35-95	16-35	1	20	13	75x4
SJLL16-95-12/1L	16-95	35-95	16-95	35-95	16-95	35-95	16-35	1	20	13	75x4
SJLL50-150-12/1L	50-150	50-150	50-150	50-150	50-150	50-150	-	1	32	17	35x4
SJLL50-150-16/1L	50-150	50-150	50-150	50-150	50-150	50-150	-	1	32	17	35x4
SJLL50-240-12/2L	50-240	50-240	50-240	50-240	50-240	50-240	-	2	35	19	20x4
SJLL50-240-16/2L	50-240	50-240	50-240	50-240	50-240	50-240	-	2	35	19	20x4
SJLL120-300-12/2L	120-300	120-300	120-300	120-300	120-300	120-300	-	2	39	22	15x4
SJLL120-300-16/2L	120-300	120-300	120-300	120-300	120-300	120-300	-	2	39	22	15x4
SJLL185-400-12/3L	185-400	185-400	185-400	185-400	185-400	185-400	-	3	42	22	10x4
SJLL185-400-16/3L	185-400	185-400	185-400	185-400	185-400	185-400	-	3	42	22	10x4

Piezīme: 1) Nogriešanas griezes moments, atsauce tabulā, ir tikai uzstādīšanas laikā.

2) Atkarībā no dažādiem vadītāju materiāliem un konstrukcijām ir iespējamas testa vērtību novirzes.